



BESCHOEIING, type A (0.60m)

Verklaring van in de tekening genoemde letters

Code	Benaming	Materiaal	Afmetingen	Aantal per schot	Opm.
A	Klamp	naaldhout	0,60x0,15x0,023 m	4 st.	1
B	Klamp	naaldhout	0,30x0,10x0,023 m	2 st.	1
C	Klamp	naaldhout	0,60x0,10x0,023 m	2 st.	1
D	Koppelschot	naaldhout	0,50x0,30x0,023 m	1 st.	1
E	Paal	naaldhout	kopdiameter 0,15 m	4 st.	5
F	Lat	naaldhout	3,70x0,05x0,023 m	1 st.	1
G	Lat	naaldhout	3,40x0,05x0,023 m	1 st.	1
H	Houtdraadbout	therm.verz.staal	M12x160 mm	4 st.	3
I	Slotbout en moer	therm.verz.staal	M10x120 mm	2 st.	3
J	Slotbout en moer	therm.verz.staal	M10x90 mm	4 st.	3
K	Sluitring	therm.verz.staal	M12	4 st.	3
L	Sluitring	therm.verz.staal	M10	6 st.	3
M	Schotdeel	naaldhout	4,00x0,15x0,023 m	2 st.	1,2
N	Schotdeel	naaldhout	4,00x0,15x0,023 m	2 st.	1,2
O	Kunststofvlies	typar nr. 3857	breedte 1,00 m	n.v.t.	1,4
P	Klamp	naaldhout	0,60x0,10x0,023 m	n.v.t.	3
Q	Bout en sluitring	therm.verz.staal	M12x320 mm	n.v.t.	3

Opmerkingen:

- 1: opgeklampte schotten (2 bovenplanken van hardhout en overige onderplanken van naaldhout) koppelschotten met r.v.s.-nieten, lang 45 mm aan achterzijde omgeslagen.
- 2: schotlengte eventueel 5,00 m.
- 3: alle staaldelen thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 en NEN-EN-ISO 10684.
- 4: aanbrengen tussen schot en latten, 0,25 m extra t.b.v. overlap.
- 5: paallengte 5,00 m.
- 6: hout voorzien van FSC-keurmerk.

WIJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
-	-	-	-
-	-	-	-

Principe onderwaterbeschoeiing (0.60 m)

(schaal 1:10)

PROJECT
Sportpark Omzoom
Fietspaden fase 2

ONDERWERP
Details onderwaterbeschoeiing

TEKENINGNUMMER
WEWA8197

DATUM
16-11-2020

WIJZIGING

SCHAAL
1:500

BLAD

3van 5

FORMAAT
A1

TEKENAAR

C.Achgare

PROJECTNUMMER

101052

STATUS

DEFINITIEF

BESTEK

14-2020

gemeente Zaanstad
ZNSTD

GEMEENTE ZAA NSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel: 14 075

INGENIEURSBUREAU
1506MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl